

AGRAFLAT /10

Mandata prodotti alimentari abrasivi secchi
 Tipo appiattibile 10 BAR



STRUTTURA: Sottostrato bianco, liscio in gomma NR di qualità alimentare inodore ed insapore confezionato su mandrini in acciaio INOX. Rinforzo in tessuti sintetici ad alta tenacità e cavetto di rame incorporato per la messa a terra della tubazione. Copertura nera liscia in gomma NR/SBR antistatica ($R < 10^6 \text{ Ohm/m}$) ad impressione tela, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Mandata di prodotti alimentari abrasivi secchi quali granaglie, riso, zuccheri, sfarinati e mangimi, tipo appiattibile.

NORME: FDA titolo 21 art 177.2600(e) per alimenti acquosi BfR, ADI Free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004.

TEMPERATURE DI LAVORO: -40°C +80°C sterilizzabile a 110°C massimo 30 min.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 BAR

FATTORE SICUREZZA: 3:1

LUNGHEZZE STANDARD: MI. 40

Ø Interno	Ø Esterno	€/ Mtl.
80	90	chiedere offerta
90	100	chiedere offerta
102	112	chiedere offerta
110	120	chiedere offerta