



## URANO PU

Tubo in poliuretano con spirale in PVC  
antiabrasivo



### Tipo Pesante

**Colore:** esterno grigio, interno rosso

**Temperatura d'impiego:** -25°C +60°C

**Caratteristiche:** tubo in PVC rivestito internamente di PU antiabrasivo e spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto. Superficie interna liscia, esterna semi liscia. La sua struttura robusta, unitamente allo strato di PU, lo rendono particolarmente idoneo ad impieghi in condizioni gravose e di forte abrasione.

**Campi di applicazione:** per aspirazione e mandata di liquidi abrasivi (fanghiglia, sabbia, cemento, granaglie, ghiaietto).

A richiesta viene prodotto nella versione: **antistatica**.

**La versione antistatica (disponibile su richiesta) viene prodotta con filo di acciaio ottonato inserito nella parete plastica per rispondere ancora meglio alle esigenze di resistenza all'abrasione anche sull'esterno.**

### Listino Prezzi Maggio 2012

Ø Interno	€/Mtl.
50	chiedere offerta
52	chiedere offerta
60	chiedere offerta
63	chiedere offerta
70	chiedere offerta
76	chiedere offerta
80	chiedere offerta
90	chiedere offerta
100	chiedere offerta
102	chiedere offerta
110	chiedere offerta
120	chiedere offerta
127	chiedere offerta
152	chiedere offerta

SCHEDA TECNICA VEDI PAGINA SEGUENTE

## SCHEMA TECNICA URANO PU

Ø interno	Spessore min	Spessore max	peso	pressione esercizio-scoppio		depress.	raggio curvatura	lg rotolo
				bar	bar			
mm	mm	mm	g/m	bar	bar	m H <sub>2</sub> O	mm	m
76	4,9	5,8	1650	3	9	9	310	50
102	6	7	2670	3	9	8,5	410	30
127	6,3	7,4	3490	2,5	7,5	8	510	30
152,4	6,7	8,6	4860	2	6	8	610	20