


AG16

RIVESTIMENTO TAMBURI NASTRI TRASPORTATORI

MOTIVO A ROMBI 30x30 mm

SOTTOSTRATO AUTOVULCANIZZANTE RASCHIATORE



Qualità usata per il rivestimento tamburi dei nastri trasportatori e tramogge, trova però anche applicazione come pavimento per passerelle, corridoi, ecc., con fondi particolarmente scivolosi.

Disponibile nelle seguenti versioni:

- con base autovulcanizzante
- con base liscia, non auto vulcanizzante

POLIMERO		NR+SBR
COLORE		NERO
FINITURA		1 LATO A ROMBI 30x30 mm 1 LATO AUTOVULCANIZZANTE
DUREZZA	(Sh A)	62 +/- 5
DENSITA'	(g/cm ³)	1,2 +/- 0,05
CARICO DI ROTTURA	(kg/cm ²)	155
ALL. A ROTTURA	(%)	400
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE	(kg/cm)	50
RESISTENZA ALLA ABRASIONE	(mm ³)	120
COMPRESSION SET	(%)	30 22h at 70 °C
TEMPERATURE ES.	(°C)	-40 +80

Listino Prezzi Giugno 2012

Sp. mm	15	20	25
€ Kg.	chiedere offerta	chiedere offerta	chiedere offerta
HxL mt	1,4x5	1,4x5	1,4x5