

SILFLEX

Aspirazione e mandata acqua e aria
 per alte temperature 200°C
 esterno grecato, ottima flessibilità



TUBO IN SILICONE

STRUTTURA: Sottostrato in silicone MVQ rosso liscio, disponibile in vari colori. Rinforzo con inserzioni tessili in poliestere e spirale metallica incorporata. Copertura grecata in silicone MVQ rosso ad impressione tela, resistente agli agenti atmosferici ed al calore.

IMPIEGO: Aspirazione e mandata acqua e aria. Ottima flessibilità per l'assemblaggio nei vani motore.

TEMPERATURE DI LAVORO: -50°C +200°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 20 m.
 Su richiesta manicotti alle estremità.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: Vedi scheda lato.

FATTORE SICUREZZA: 3:1

Ø Int	Ø Est	BAR	€ / Mtl.
15	23	5	RICHIEDERE OFFERTA
19	27	5	RICHIEDERE OFFERTA
20	28	5	RICHIEDERE OFFERTA
25	33	5	RICHIEDERE OFFERTA
27	35	5	RICHIEDERE OFFERTA
28	36	5	RICHIEDERE OFFERTA
32	42	5	RICHIEDERE OFFERTA
35	45	5	RICHIEDERE OFFERTA
38	48	5	RICHIEDERE OFFERTA
45	55	3,5	RICHIEDERE OFFERTA
51	61	3,5	RICHIEDERE OFFERTA
55	65	3,5	RICHIEDERE OFFERTA
60	70	3,5	RICHIEDERE OFFERTA
63,5	73,5	3,5	RICHIEDERE OFFERTA
70	80	3,5	RICHIEDERE OFFERTA
76	86	3,5	RICHIEDERE OFFERTA
80	90	3,5	RICHIEDERE OFFERTA
90	100	3,5	RICHIEDERE OFFERTA
102	113	3,5	RICHIEDERE OFFERTA
127	138	3,5	RICHIEDERE OFFERTA
152	163	3,5	RICHIEDERE OFFERTA