

ASPIMOKE

Tube per aspirazione aria, fumi e trucioli, ondulato



STRUTTURA: Tubo flessibile molto sottile e leggero con sottostrato in gomma SBR/NR liscia nera resistente all'abrasione, rinforzo con inserzioni tessili e spirale metallica incorporata. Copertura ondulata in gomma SBR/NR nera ad impressione tela, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici.

IMPIEGO: Tubo universale per aspirazione aria, fumi e trucioli di legno.

TEMPERATURE DI LAVORO: -40°C +90°C

LUNGHEZZE STANDARD: Rotoli da 40 m.

DEPRESSIONE: 0,9 BAR fino al Ø110 compreso, 0,7 BAR Ø120 e Ø127; 0,4 BAR Ø152; 0,25 BAR Ø180; 0,15 BAR Ø203.

Ø Interno	Ø Esterno	€/ Mtl.
32	36	chiedere offerta
38	42	chiedere offerta
40	44	chiedere offerta
45	49	chiedere offerta
51	55	chiedere offerta
60	64	chiedere offerta
63,5	68	chiedere offerta
70	74	chiedere offerta
76	80	chiedere offerta
80	84	chiedere offerta
90	94	chiedere offerta
102	106	chiedere offerta
110	115	chiedere offerta
120	125	chiedere offerta
127	132	chiedere offerta
152	157	chiedere offerta
180	185	chiedere offerta
203	208	chiedere offerta