

CLEARWAY-SD

Tubo in silicone per aspirazione e mandata di prodotti ad alta purezza quali alimentari e fluidi con contenuto alcolico fino 96%



STRUTTURA: Sottostrato in gomma silicone traslucido di grado farmaceutico e alimentare, inodore, insapore, speculare, liscio. Rinforzi tessili in poliestere ad alta resistenza. Spirale incorporata in acciaio INOX AISI 304. Copertura in gomma silicone traslucido, grado farmaceutico e alimentare, liscio con finitura lucida. Non genera residui di alcun tipo rispetto alla classica finitura ad impronta tela. Facilmente lavabile con qualsiasi detergente. **Disponibile anche la versione senza spirale solo per mandata, chiedere offerta.**

IMPIEGO: Tubo in silicone per aspirazione e mandata di prodotti ad alta purezza, prodotti alimentari e fluidi con contenuto di alcool fino a 96%. Normalmente impiegato nell'industrie alimentari e farma-cosmetiche. Particolarmente indicato per montaggio con raggi di curvatura ridotti. Resiste con efficienza ad uso in forte aspirazione. Autoclavabile.

Principali benefici: massima sicurezza in applicazioni sanitarie ed ambienti sterili: prodotto con massima cura a partire dalla scelta di ingredienti ad alta purezza, sino alle procedure di produzione, allo specifico stoccaggio e al trattamento del prodotto finale per la rimozione di tutti i residui di vulcanizzazione. Tubo igienico a "doppio beneficio": l'avanzata struttura non pigmentata unisce il massimo grado di purezza alla maggiore resistenza meccanica. Validazione di grado farmaceutico: L'avanzato profilo di LE TRE VU SRL Clearway è testato in conformità a USP classe VI, EU Pharmacopea e standard FDA.

NORME: Validazione US Pharmacopea in Classe VI;
 Non citotossico secondo ISO 10993 Parte 5, USP XXVI Ed.2003;
 Conformità a FDA e a E.P.3.1.9.(European Pharmacopea, IV Ed.).

TEMPERATURE DI LAVORO: -60°C +200°C. Sterilizzazioni con vapore +135°C, a 3,5 BAR per massimo 90 minuti. Sterilizzazioni con aria calda a +200°C per un massimo di 30 minuti.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: vedi a lato.

FATTORE SICUREZZA: 3:1

DEPRESSIONE: 0,9 BAR

LUNGHEZZA ROTOLI: 20 MI.

Ø Interno	Ø Esterno	Bar	€/ Mtl.
10	20	12	chiedere offerta
13	23	11	chiedere offerta
16	26	10	chiedere offerta
19	29	10	chiedere offerta
25	35	9	chiedere offerta
32	42	8	chiedere offerta
38	48	7	chiedere offerta
50	60	6	chiedere offerta
65	75	5	chiedere offerta
75	87	4	chiedere offerta
100	112	2,5	chiedere offerta