

## PETROFLEX S&D/10

### T - 613 AA

Aspirazione e mandata carburanti ed oli minerali 10 BAR  
 copertura grecata



**STRUTTURA:** Sottostrato in gomma NBR liscio nero. Rinforzo con inserzioni tessili ad alta tenacità, spirale metallica incorporata. Copertura in gomma SBR/NBR/PVC antistatica grecata nera ad impressione tela esterna resistente agli oli, all'abrasione e agli agenti atmosferici.

Bandella neutra posizionata longitudinalmente.

**IMPIEGO:** Aspirazione e mandata di oli minerali, gasolio e carburanti con contenuto aromatico fino 50%. Buona flessibilità e maneggevolezza.

**TEMPERATURE DI LAVORO:** -30°C +80°C

**LUNGHEZZE STANDARD:** Rotoli da 40 m.

**PRESSIONE DI ESERCIZIO:** 10 BAR

**FATTORE SICUREZZA:** 3:1

**Su richiesta manicotti alle estremità.**

Ø Interno	Ø Esterno	€ / Mtl.
19	28	chiedere offerta
25	34	chiedere offerta
30	40	chiedere offerta
32	42	chiedere offerta
38	48	chiedere offerta
40	50	chiedere offerta
45	55	chiedere offerta
51	61	chiedere offerta
60	70	chiedere offerta
63,5	73,5	chiedere offerta
76	90	chiedere offerta
102	116	chiedere offerta